



Abzieher zweiarmig Doppelhaken

Die doppelseitig verwendbaren breiten oder schmalen Hakenenden pressen sich selbsttätig an.

- Unter Belastung pressen sich die Abzieharme um so fester an, je größer die Abzugskraft wird. Der Abziehvorgang wird dadurch besonders sicher.
- Die doppelseitig verwendbaren Hakenenden können je nach Einsatzfall umgerüstet werden.
- Die breiten Hakenenden sorgen für sicheres Abziehen und die schmalen sind ideal für enge Platzverhältnisse.
- Die breiten Hakenenden haben einen 8 mm breiten Schlitz, Scheiben oder Zahnräder können auch mit M8-Schrauben abgezogen werden.
- Traverse und Haken gesenkgeschmiedet, Spindel gasnitrocarburisiert
- Exakt gefräste FüÙe hinterfassen die abzuziehenden Teile sicher und schonend.



Anzahl Arme	2 STK
-------------	-------



Art.-Nr.	0714 522 091	0714 522 161
VE	1	1
Spannweite außen (A)	90 mm	160 mm
Spanntiefe (B)	80 mm	130 mm
Spindellänge	125 mm	170 mm
Hakenbreite (schmales Ende) (D1)	10 mm	20 mm
Hakenbreite (breites Ende) (D2)	17 mm	24 mm
Hakennasenlänge (E)	7 mm	13 mm
Hakennasendicke (F)	2 mm	3 mm
Abzugsgewicht max. (t max)	2 t	5 t
Gewindeabmessung	M14 x 1,5	M18 x 1,5