

Trennschleifer K 770

Leicht, kompakt und leistungsstark

Optimierte Motorleistung

Effiziente Zylinderkonstruktion, digitale Zündanlage und X-Torq-Motortechnologie

Einfach verstellbarer Trennscheibenschutz

Hohe Leistung bei geringerem Kraftstoffverbrauch

Geringerer Verschleiß

Keilriemen mit gekapseltem, staubsicherem Getriebe

Weniger Schlamm- und Wasserbildung, geringerer Wasserbedarf

Kompatibilität mit unterschiedlichen Trennscheibenbuchsen

Trennscheibenbremse

Ermöglicht eine längere Lebensdauer und Wartungsintervalle

Zweistufiges Filtersystem mit Fliehkraft-Luftreinigung und nur einem Papierfilter

Besserer Bedienkomfort und ermöglicht längere Arbeitseinsätze

Geringere Vibrationen an den Griffen



Trennscheibendurchmesser max.	350 mm
Aufnahmedurchmesser	25,4 mm
Schnitttiefe max.	125 mm
Leistung	3,7 kW
Leerlaufdrehzahl max.	2700 U/min
Hubraum	73,5 cm ³
Fassungsvermögen Kraftstoff	0,9 l
Schalldruckpegel (am Ohr der Bedienperson)	101 dB
Garantierter Schallleistungspegel LWA	115 dB
Vibration hinterer Handgriff min.	2,5 m/s ²
Vibration hinterer Handgriff max.	2,5 m/s ²
Vibration vorderer Handgriff min.	2,5 m/s ²
Vibration vorderer Handgriff max.	2,5 m/s ²
Kraftstoffart	2-Takt Benzin-/Öl Mischung
Maschinengewicht	10,1 kg

Weiterführende Informationen zu den einzelnen Produkten finden Sie im Online-Shop

Adolf Würth GmbH & Co. KG, 74650 Künzelsau

Art.-Nr. 0993 997 770

VE: 1

Hinweis

Der Filter muss nur überprüft und gewechselt werden, wenn Sie eine reduzierte Leistung feststellen. Der integrierte automatische Filterausgleich garantiert über die gesamte Lebensdauer des Filters eine konstant hohe Leistung.

Lieferung erfolgt ohne Trennscheibe!

Darf nicht in geschlossenen Räumen betrieben werden. Erstickungsgefahr!