

Trennschleifer K 970

Robust, zuverlässig, leicht und kraftvoll

Optimierte Motorleistung

Effiziente Zylinderkonstruktion, digitale Zündanlage und X-Torq-Motortechnologie

Einfach verstellbarer Trennscheibenschutz

Hohe Leistung bei geringerem Kraftstoffverbrauch

Keilriemen mit gekapseltem, staubsicherem Getriebe

- Geringerer Verschleiß
- Wand- und bodennahe Arbeiten

Weniger Schlamm- und Wasserbildung, geringerer Wasserbedarf

Progressives Wasserventil passt Wasserzufuhr an tatsächlichen Bedarf an

Kompatibilität mit unterschiedlichen Trennscheibenbuchsen

Trennscheibenbremse

Geringere Vibrationen an den Griffen

Besserer Bedienkomfort und ermöglicht längere Arbeitseinsätze



Trennscheibendurchmesser max.	400 mm
Aufnahmedurchmesser	25,4 mm
Schnitttiefe max.	145 mm
Leistung	4,8 kW
Leerlaufdrehzahl max.	2700 U/min
Hubraum	93,6 cm ³
Fassungsvermögen Kraftstoff	1 l
Schalldruckpegel (am Ohr der Bedienperson)	104 dB
Garantierter Schalleistungspegel LWA	115 dB
Vibration hinterer Handgriff min.	4,8 m/s ²
Vibration hinterer Handgriff max.	4,8 m/s ²
Vibration vorderer Handgriff min.	3,4 m/s ²
Vibration vorderer Handgriff max.	3,4 m/s ²
Kraftstoffart	2-Takt Benzin-/Öl Mischung
Maschinengewicht	10,9 kg

Weiterführende Informationen zu den einzelnen Produkten finden Sie im Online-Shop

Adolf Würth GmbH & Co. KG, 74650 Künzelsau

Art.-Nr. 0993 997 970

VE: 1

Hinweis

Der Filter muss nur überprüft und gewechselt werden, wenn Sie eine reduzierte Leistung feststellen. Der integrierte automatische Filterausgleich garantiert über die gesamte Lebensdauer des Filters eine konstant hohe Leistung.

Lieferung erfolgt ohne Trennscheibe!

Darf nicht in geschlossenen Räumen betrieben werden. Erstickungsgefahr!